

SEL 22



Design SEL Plast A/S

Farve/Overflade: Armaturstel: hvid pulverlakering eller forzinket.

Reflektor: forzinket aluminium med hvid underside eller opalt akryl.

Materialer: Ramme: stål. Armaturstel: forzinket stål. Perforeret

fatningsskjuler: stanset stål. Reflektor: optrukket aluminium eller opalt akryl. Afskærmning: vakuumformet polycarbonat. Vægdåse: optrukket


stål. **Montering:** Tilslutningsklemme er 3x2,5mm² (undtagen klasse

II-udgaven til 18W TC-T, hvor 2x4mm²). Vægdåsen er udstyret med

2 kabeltilgange nedad og 2 bagud. Membrannipler til kabler på

Ø 10-14,5mm. **Vægt:** Max. 7kg. **Klasse:** Kapsling: IP44. **Isolation:**

klasse I og klasse II. Konstrueret i overensstemmelse med vandalklasse II. ▽



Produktvarianter

Lyskilde	Farve/Overflade	Isolationsklasse	Skærm
75W A60 - Mat/Klar (E27) 18W TC-T (GX24d-2) (Konv.)	Hvid Forzinket	Klasse I Klasse II	Klar polycarbonat Opal polycarbonat

Informationer: TC-T-udgaverne er fasekompenserede.

Reserve dele: Overskærm, klar 57 47 812 006. Underskærm, klar 57 47 812 019. Overskærm, opal 57 47 812 022. Underskærm, opal 57 47 812 035.

Reflektor, alu/hvid 57 47 812 048. Reflektor, akryl/opal 57 47 812 064. Afdækningsnet, hvid

57 47 812 080. Afdækningsnet, forzinket 57 47 812 077.